

Tecnología que protege
Rendimiento que avanza

Ofrecemos soluciones técnicas para proteger motores y optimizar su rendimiento en todo tipo de condiciones. Confiabilidad, compatibilidad y eficiencia son los pilares que mueven nuestra gama

LUBRICANTES
Y LÍQUIDOS
TÉCNICOS

LUBRICANTES
Y LÍQUIDOS
TÉCNICOS

automoción
vehículos industriales
sistemas hidráulicos
Transmisiones

Presencia nacional | Logística rápida | Asesoría técnica

MOBILITY & PARTS

Soluciones para cada tipo de motor

Certificaciones y garantía

Calidad Garantizada:

Nuestros productos cumplen con normativas internacionales y estándares OEM.

- ISO 9001
- Cumplimiento ACEA, API, ILSAC
- Certificación en procesos y trazabilidad



GS
AUTOBAT
GRUPO SILVESTRE

Teléfono de atención al cliente:
638 15 00 24
comunicacion@gsautobat.com



CONSULTA NUESTRA WEB
www.gsautobat.com

TEMOT
INTERNATIONAL

GS
AUTOBAT
GRUPO SILVESTRE



CONSULTA NUESTRA WEB
www.gsautobat.com



5W30 LOW SAPS C2-C3

ACEA C2/C3
VW 504.00 / 507.00 – BMW LL-04 – MB 229.52 – Porsche C30 – PSA B71 2290 – GM Dexos 2 – Fiat 9.55535-S1



ECO 5W30 LOW SAPS C3

API SN / CF – ACEA C3
MB 229.51 – VW 502.00 / 505.00-01 – VW 507.00 / 504.00 – BMW LL-04 – Porsche C30



5W30 SYNTHEC

ACEA A5 / B5 / A1 / B1 – API SL / CF – ILSAC GF-6
Ford WSS-M2C913D – RN 0700

ACEITE DE MOTOR



5W40 LOW SAPS C3

ACEA C3 – A3/B3/B4
MB 229.51 – VW 505.00 / 505.01 – RN 0700 / 0710 – BMW LL-04



5W30 LOW SAPS C4

ACEA C4
RENAULT RN 0720



5W40 SYNTHEC

ACEA A5/B5 – A1/B1
API SN / CF – ACEA A3 / B4
MB 229.3 – VW 502.00 / 505.00 – RN 0700 / RN 0710



TDI/HDI 15W40

API CH-4 / SJ – ACEA B4 / A3
MB 228.1 – VW 501.00 / 505.00



ORIGIN 20W50 SJ

API SN – ACEA A3 / B3
MB 228.1



0W30

ACEA C2 & C3
API SN / CF
VW 504.00 / 507.00 – BMW Long Life-04 – Porsche C30 – MB 229.52 – Fiat 955535.GS1 – Fiat 955535.DS1



GTI/TDI 10W40

ACEA A3/B4 – API SN/CF
API SL / CF – ACEA A3 / B4
RN 0700 / RN 0710 – VW 501.01 / 505.00 – MB 229.1



0W20

VW 508.00 / 509.00



ATF DEXRON II

DEXRON II D –

GM Tipo A Sufijo A – FORD MERCON – MB 236.9 – ALLISON C-4 – ZF TE-ML-05L/09 – VOITH 55.6355.XX – MAN 339V-1/Z.1 – CAT TO-2 – VOLVO 97335



ATF DEXRON III

GM DEXRON III –

MB 236.1 / 236.9 – MAN 339 F – ZF TE-ML 04D-17C – FORD MERCON – ALLISON C4 – VOITH G-607



HYDRAULIC HLP 46

DIN 51524 Parte 2 HLP –

DENISON HF1 – B.F. Goodrich 0152 – AFNOR NF E 48-603 HL/HM – CIN. MILACRON P69 – FORD M6C32 – LEE NORSE 100 – US STEEL 136



HYDRAULIC HLP 68

DIN 51524 Parte 2 HLP –

DENISON HF2 – B.F. Goodrich 0152 – AFNOR NF E 48-603 HL/HM – CIN. MILACRON P70 – FORD M6C32 – LEE NORSE 100 – US STEEL 136



SYNCRON 75W80 GL-5

API GL-5 / MT-1 –

MIL-L-2105D-E – MAN 342 M1 – MAN 342 M2 (160.000 KM) – SCANIA STO 1:0 – VOLVO 1273.10 – SAE J2360 – ZF-ML-05A07A/08/15B-D – ZF-ML-12E/17B/19B/21A



SYNCRON 75W90 SYNTHEC

API GL-5 / MT-1 –

MIL-L-2105D-E – MAN 342 M1 – MAN 342 M2 (160.000 KM) – SCANIA STO 1:0 – VOLVO 1273.10 – SAE J2360 – ZF-ML-05A07A/08/15B-D – ZF-ML-12E/17B/19B/21A



SYNCRON 80W90 GL-5

API GL-5 / MT-1 –

MIL-L-2105D-E – MAN 342 M1 – MAN 342 M2 (160.000 KM) – SCANIA STO 1:0 – VOLVO 1273.10 – SAE J2360 – ZF-ML-05A07A/08/15B-D – ZF-ML-12E/17B/19B/21A



SYNCRON 85W140 GL-5

API GL-5 / MT-1 – MIL-L-2105D-E –

MAN 342 M1 – MAN 342 M2 (160.000 KM) – SCANIA STO 1:0 – VOLVO 1273.10 – SAE J2360 – ZF-ML-05A07A/08/15B-D – ZF-ML-12E/17B/19B/21A

ATF HIDRÁULICO VALVULINAS



TRUCK 15W40 E5/E7

API CI-4 / CF / SL –
MAN M 3275-1 – MB 228.3 – MTU TYPE2 – VOLVO VDS-3 – MACK EO-N



10W40 E7

API CI-4 / CH-4 / SL
ACEA E7-12 / E5 – ACEA A3 / B4 – MB 228.3 / 229.1 – MAN M 3275



AGUA DESTILADA

Niveles de calidad:
–Producto desmineralizado y desionizado
–Uso recomendado en baterías, radiadores, planchas
–No apta para el consumo humano

REFRIGERANTE AGRÍCOLA MAQUINARIA



REFRIGERANTE 10% ORGÁNICO

UNE 26.361.88 – ASTM D3360 – SAE J 1034 – BS 6508
Colores: Rosa y Verde



REFRIGERANTE 30% ORGÁNICO -18°C

UNE 26.361.88 – ASTM D3360 – SAE J 1034 – BS 6508
Colores: Rosa y Verde



REFRIGERANTE 50% ORGÁNICO. -38°C

UNE 26.361.88 – ASTM D8806-14 – ASTM D3360 – SAE J 1034 – BS 6508
Colores: Rosa, Verde, Amarillo y Azul.
También disponible G12



LAVAPARABRISAS

Punto de congelación -9°
R-22
S-2



TRATAMIENTO DIESEL

Nivel de calidad:
Densidad a 20°C (g./ml) 0,88



TRATAMIENTO GASOLINA

Nivel de calidad:
Densidad a 20°C (g./ml) 0,88



TRATAMIENTO ANTIHUMOS PRE-ITV

Densidad a 20°C (g./ml) 0,88



ADBLUE

DIN 70070 – ISO 22241